

БОРОНА ДИСКОВА ВАЖКА ПРИЧІПНА

мод. - БДТП-3,0Д | мод. - БДТП-3,8Д | мод. - БДТП-4,3Д



Призначена для:

- поверхневого розпушування ущільнених ґрунтів на глибину до 20 см;
- підрізання бур'янів; подрібнення поживних решток великостеблових культур;
- обробки задернених пластів та брил після орання; обробки ґрунту замість переорювання зябу;
- догляду за луками та пасовищами; обробки пластів, піднятих чагарниково-болотистими плугами.

Найменування параметра	БДТП-3,0Д	БДТП-3,8Д	БДТП-4,3Д
Габаритні розміри, мм		7200±50	
- довжина	3650±50	4100±50	4550±50
- ширина		1800±50	
- висота			
Маса борони, кг, не більше			
Кількість дисків, шт	28	34	38
Клас тяги тракторів, з якими агрегатується, не менше	2	3	4
Відстань між дисками, мм		230±3	
- передній ряд	280±3	270±3	280±3
- задній ряд			
Продуктивність, га/год, не менше	2,4-3,6	3,04-4,56	3,44-5,16
- за годину основного часу;	1,8-2,7	2,28-3,42	2,58-3,87
- за годину змінного часу;			
- за годину експлуатаційного часу	1,68- 2,52	2,12-3,19	2,4-3,61
Конструктивна ширина захвату, м, не менше	3,0	3,8	4,3
Робочі органи кінцевої обробки		Планчасті катки	
Швидкість транспортна, км/год, не більше		20	
Швидкість робоча, км/ год		від 8 до 12	
Тиск у гідросистемі, МПа (кг/см ²), не більше		16 (160)	
Кількість катків планчастих	1	2	2
Діаметр барабана катка прикатного, мм		350±5	
Транспортні колеса з шинами		10.0/75-15.3	
Кут атаки батарей, град		от 10 до 25	
Кількість дискових батарей		4	
Кількість рядів дискових батарей		2	
База по колесам у транспортному положенні, мм		2600	
Необхідна потужність трактора на один диск, к.с.		3.2	



Україна, 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Українська, 4
тел. (067) 557-19-24 | (0569) 58-47-07 | (0569) 58-47-18
www.dvmash.biz

Розробимо та виготовимо техніку відповідно до ваших вимог та побажань!