

# БОРОНА СЕРЕДНЯ ПРУЖИННА

мод.17.000 БСП 24 | мод.17.000 БСП 15



## Борону використовують для:

- рівномірного розподілу по полю поживних решток;
- ранньовесняного боронування ґрунту з метою руйнування поверхневої кірки та перешкоджання зростанню бур'янів;
- знищення бур'янів на стадії «білої нитки»;
- закриття вологи за допомогою переривання капілярного потоку із нижніх шарів ґрунту;

- вирівнювання поверхні ріллі;
- закладання насіння та мінеральних добрив, розкиданих по полю;
- повної обробки ґрунту під час догляду за паром та підготовки до посіву при оранні на зяб;

Найменування параметра	17.000 БСП 15	17.000 БСП 24
<b>Робоче положення:</b>		
- Довжина, мм		8300
- Ширина, мм	14970	24950
- Висота, мм		900
<b>Транспортне положення:</b>		
- Довжина, мм	10540	17570
- Ширина, мм		3920
- Висота, мм		2520
Маса борони, кг, не більше	2500	3300
Ширина захвату, м, не менше	14,9	24,0
Кількість секцій, шт	10	16
Робоча швидкість, км/год		8-12
Глибина обробки, до, см		9
Продуктивність за 1 годину осн. часу, га/год	11,9- 17,9	19,2-28,8
Тягове зусилля, т	1,4- 2,5	2,5÷3
Необхідна потужність колісного трактора, к.с.	120-155	155÷175
Транспортна швидкість, до, км/год		20
Найменший радіус поворотання, від, м		12
Кількість робочих органів (здвоєні пружинні зуби), шт	200	320
Відстань між зубами на секції, мм		38
Діаметр зуба, мм		10
Довжина зуба, мм		415
Кут атаки зубів, від і до, град.		0÷75°
Маса секції, кг		77
<b>Ширина колії:</b>		
- передніх опорно-транспортних коліс, мм		2070
- задніх транспортних коліс, мм		3900