

ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ БУНКЕР-НАКОПИЧУВАЧ

мод. ПБН-23Д



Призначений для транспортування, завантаження і перевантаження у інші транспортні засоби, у тому числі сіялки, зернових культур і мінеральних добрив. Пройшов експлуатаційні випробування у багатьох сільськогосподарських підприємствах України.

Найменування параметра	ПБН-23 Д
Показники призначення	
Тип	Напівпричепний
Тяговий клас трактора	5
Об'єм бункера, м ³ , не менше	23
Вантажність, кг, не більше	17000
Маса бункера споряджена, кг, не більше	7100
Повна маса, кг, не більше	24100
Габаритні розміри у робочому положенні, мм	
- довжина	9560 ± 100
- ширина	4600 ± 100
- висота	5530 ± 100
Тип елемента зчеплення (зачепа)	Зчіпна петля
Навантаження на зчіпну петлю, кг, не більше	2450
Розвантаження кузова	Шнекова (ліворуч)
Кут нахилу шнека, град., не менше	45
Висота розвантаження кузова, мм, не більше	4980
Ширина колії, мм	3097
База, мм	1550
Тиск у гідросистемі, МПа (кг/см ²), не більше	22 (220)
Підвіс	ADR тендем з листовою параболічною ресорою
Кількість осей	2
Вісь	ADR Q130 412S
Шини	700/50x26,5
Тиск у шинах, МПа	0,24
Гальма	Колодкові, барабанного типу з гідравлічним приводом
Електрообладнання	Виконано по однопровідній схемі постійного струму напругою 12 В
Частота обертання валу відбору потужності (ВВП) трактора, об/хв, не більше	540
Габаритні розміри у транспортному положенні, мм	
- довжина	9560
- ширина	3240
- висота	3720
Швидкість транспортна, км/год, не більше	40
Кут поперечної статичної стійкості, град, не менше	25