

ЗЕРНОКИДАЧ

мод.38.00.000



Призначений для механізації робіт з навантаження зерна на відкритих майданчиках та на зерноскладах.

У процесі розробки зернокидача було усунуто «слабкі місця», що присутні у наявних аналогів на ринку, а саме:

- у металоконструкції зернокидача застосовано сталі підвищеної міцності;
- замінено гнуті профілі зі сталі товщиною 4 мм на прокатний профіль із товщиною стінки 5 мм;
- посилено конструкцію тримальної рами за рахунок збільшення товщини листа обшиви зернопроводу (верхній та нижній жолоби живильника, а також хобот для відвантаження зерна) з 1,0...1,5 мм до 2 мм.

Найменування параметра	Мод.38.00.000
Продуктивність (на зерні пшениці вологістю до 17% та середньою щільністю 775 кг/м ³), т/год, не менше	110
Дальність польоту зерна від точки викидання, не менше, м	12,5
Висота складування та навантаження транспортних засобів, не менше, м	4
Швидкість переміщення самоходом, робоча/транспортна, не більше, м/хв	1/8
Встановлена потужність, не більше, кВт	11,6
Розміри без повертання тримера	
- довжина, мм	6570
- ширина, мм	5400
- висота, мм	4200
Розміри з повертанням тримера на 90 град.	
- довжина, мм	3830
- ширина, мм	6000
- висота, мм	4200
Маса, кг	1550